

BỘ LỌC ĐĨA XẢ CẶN BÁN TỰ ĐỘNG

Ø60mm
&
Ø90mm

NEW

Pressure Differential Indicator

Thiết bị theo dõi tình trạng bám cặn bẩn và cảnh báo vệ sinh lõi lọc thông qua sự chênh lệch áp suất dòng nước vào - ra lọc.



TÍNH NĂNG

- Dòng nước qua lọc sẽ đi từ bên ngoài vào bên trong hệ thống lõi trực của các đĩa lọc.
- Lọc được thiết kế với tiêu chuẩn Áp suất danh nghĩa PN8 (Áp suất hoạt động tối đa 8 bar liên tục ở 20°C trong 50 năm).
- Phía trên có 2 đầu ren ngoài để gắn bộ chỉ báo tắc nghẽn giúp tiện theo dõi và vệ sinh lọc khi bẩn.
- Lõi lọc có gắn lò xo sẽ tự động nén đủ áp lực lên các đĩa lọc khi hoạt động và nhả khi cần rửa lọc.
- Lọc có kèm bộ chỉ báo tắc nghẽn (chỉ báo màu đỏ) bật lên khi áp suất ở 0.6 bar cho biết lọc đang bẩn, lọc bị giảm công suất hoạt động và cần phải rửa lọc ngay.
- Kích cỡ đầu gắn van xả đáy phi Ø49mm.
- Trong quá trình vệ sinh xả cặn cho lọc, nước sẽ đi qua đường ống bên trong lõi lọc và hệ thống lỗ phun xịt sẽ đẩy cặn bám trên thành các đĩa lọc ra ngoài (trước khi xả cặn phải mở van xả ở đáy lọc).
- Xoay tay quay qua lại 90° sẽ làm sạch đĩa lọc mà không phải tháo mở bộ lọc.
- Dòng nước đi vào sẽ đi được chuyển thành các dòng nhờ bộ cánh tạo hiệu ứng hydro cyclonic, các hạt cặn, cát sẽ ở trạng thái lơ lửng, giúp giảm tần số vệ sinh lõi lọc.
- Trên mỗi đĩa lọc, các rãnh có sự thống nhất về khoảng cách và độ rộng, cho hiệu suất loại bỏ cặn trong nước trên 95%.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản Phẩm	134T-SAD	136T-SAD
Áp suất hoạt động tối đa	8 kg/cm ²	8 kg/cm ²
Lưu lượng của lọc	417 lit/m (25m ³ /hr)	667 lit/m (40 m ³ /hr)
Đĩa lọc	120mesh - 130 micron	
Diện tích bề mặt lọc	1080 cm ²	1590 cm ²
Cỡ ren kết nối	Ren ngoài 60mm	Ren ngoài 90mm
Vòng khóa mở lõi lọc	Thép không gỉ	
Cỡ van xả đáy	2 đầu Ren trong Ø49mm	
Cỡ van xả màng lọc trên	Ren ngoài Ø27mm	



▶ [Mua lọc nước để xem video hướng dẫn sử dụng](#)
Lọc đĩa bán tự động phi 60, 90mm - Automat
(Việt An Nông)



▶ [Mua lọc nước để xem video hướng dẫn sử dụng](#)
Lọc đĩa bán tự động phi 90mm AQ136T
Automat Ấn Độ

Văn phòng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 59 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 668.53.197 - 0934.191.445

Chi nhánh Đắk Lắk

Địa chỉ: 03A Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột
Điện thoại: (0262) 652.00.00 - 0981.525.179

BỘ LỌC ĐĨA XẢ CẶN BÁN TỰ ĐỘNG

Ø60mm
&
Ø90mm



Chỉ báo chênh lệch áp suất

Thiết bị theo dõi tình trạng bám cặn bẩn và cảnh báo vệ sinh lõi lọc thông qua sự chênh lệch áp suất dòng nước vào - ra lọc.



Lõi lọc

Lõi lọc gồm nhiều đĩa có các khe rãnh đồng bộ về khoảng cách và kích thước được xếp chồng lên nhau.

Hướng dẫn vệ sinh lọc

- Khi áp suất nước chuyển dịch trên đĩa là 0,6 bar (8,5psi) hoặc khi nút báo hiệu (màu đỏ) tắc nghẽn được bật lên báo hiệu cần thực hiện xả cặn vệ sinh lọc.
- Để bắt đầu chế độ làm sạch bộ lọc, mở van xả đáy, sau đó xoay van tay cầm màu cam (trên cùng của bộ lọc) góc 90 độ theo chiều kim đồng hồ.
- Hoạt động làm sạch bắt đầu, áp lực hệ thống trung tâm có thể tăng trong quá trình hoạt động rửa bẩn. Xoay qua lại van tay cầm màu cam để các hạt cặn di chuyển ra ngoài.
- Sau khi nút báo hiệu màu đỏ về mức an toàn, đóng van tay cầm về vị trí ban đầu, nước được tiếp tục qua hệ thống lọc. Sau đó đóng dần van xả đáy.
- Trong trường hợp bộ lọc còn nhiều cặn (nút chỉ báo áp suất được bật), hãy lặp lại các bước trên để làm sạch đĩa lọc hiệu quả.



▶ [Mua lọc đĩa bán tự động phi 60, 90mm - Automat \(Việt An Nông\)](#)



▶ [Mua lõi lọc đĩa bán tự động phi 90mm AQ136T Automat Ấn Độ](#)

Văn phòng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 59 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 668.53.197 - 0934.191.445

Chi nhánh Đắk Lắk

Địa chỉ: 03A Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột
Điện thoại: (0262) 652.00.00 - 0981.525.179